

## MKB-110-NLM

米拓键盘，硅胶材质，有线，台式，带背光



### 特点

- 采用医用级抗菌硅胶材料，防霉菌
- IP68 防水防尘，适用于潮湿，灰尘环境
- 带独立 FN 键和数字键区域，操作便捷
- 含键盘锁定按键，按住 5 秒即可锁定键盘，无需插拔，方便键盘清洁
- 带蓝色背光，亮度可调，适用于暗黑环境
- 任意语言界面均可满足，定制化 LOGO 可选
- 带 3 个 LED 指示灯
- USB 或者 PS2 可选，即插即用
- EN-60601-1-2 医疗认证产品
- 黑色白色可选
- 可移动台式

### 应用领域

医疗，船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

## 参数

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 外壳材料   | 硅胶                                                               |
| 按键个数   | 110                                                              |
| 按键类型   | 硅胶碳粒                                                             |
| 按键寿命   | 大于 2 百万次                                                         |
| 电压     | 5v DC +/-5%                                                      |
| 电流     | 20mA                                                             |
| 接口     | USB 或者 PS2                                                       |
| 电磁兼容标准 | EN-60601-1-2                                                     |
| 温度范围   | 工作温度: 0° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +70° C                     |
| 相对湿度   | 100%                                                             |
| 大气压力   | 60-106Kpa                                                        |
| 平均故障时间 | >20000 小时                                                        |
| 平均修复时间 | < 30 分钟                                                          |
| 兼容性    | Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7/Win10, Linux, Mac OSX |
| 保质期    | 1 年                                                              |
| 认证     | CE/FCC/ RoHS/IP68                                                |
| 尺寸     | 380.0 x 130.0 x 10.0 mm （长 * 宽 * 高）                              |
| 重量     | 0.6kg                                                            |