


MKA-87-P

米拓键盘，不锈钢，87 键，带触摸板，下安装



特点

- 高品质 304 不锈钢材质，拉丝面板
- 87 个按键，硅胶凸键，可快速输入
- 带工业级沉金 PCB 控制板
- IP65 防水防尘防暴防盐雾等，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 自带加固工业级触摸板，使用灵敏，操作简便
- 按键字符激光雕刻或蚀刻填油可选，不易磨损和脱落
- 自带鼠标左右键功能
- 带独立 FN 键，F1-F12
- 可定制化各种语言界面
- 嵌入式后安装，带安装孔
- USB 或者 PS2 可选，即插即用

应用领域

船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

参数

按键个数	87
按键尺寸	14.0mm x 14.0mm, 14.0mm x 28.0mm, 14.0mm x 100.0mm
按键行程	2.0mm
按键克力	1.2N +/-0.1N
文字处理	蚀刻填油或者激光打字, 可带凸起盲点
表面处理	精细拉丝处理
开关类型	导电硅胶碳粒+沉金 PCB
开关寿命	>5 百万次
材料	前面板: 304 拉丝不锈钢 背板: 氧化拉丝铝板
鼠标类型	工业级电容型触摸板, X/Y resolution: >1,000 dots/inch (40 dots /mm)
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	PS2 或者 USB
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08
尺寸	392.0 x 135.0 mm (前面板), 416.0 x 159.0mm (后面板)
重量	1.6kg

尺寸图

