

MKA-81-PM

米拓键盘，不锈钢，81 键，平按键，带触摸板，FN 键，可移动斜台式



特点

- 高品质 304 不锈钢材质，拉丝面板
- 81 个按键，平键，短行程 0.45mm，防水防尘
- 带工业级镀金锅仔 PCB 控制板
- IP65 防水防尘防暴防盐雾等，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 自带加固工业级触摸板，使用灵敏，操作简便
- 按键字符激光雕刻或蚀刻填油可选，不易磨损和脱落
- 自带鼠标左右键功能
- 可定制化各种语言界面
- 可移动斜台式，后高前低，更方便操作
- USB 或者 PS2 可选，即插即用

应用领域

船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

参数

按键个数	81
按键行程	0.45mm
按键克力	1.2N +/-0.1N
文字处理	蚀刻填油或者激光打字
表面处理	精细拉丝处理
开关类型	镀金锅仔开关
开关寿命	>2 百万次
材料	前面板：304 拉丝不锈钢 背板：304 拉丝不锈钢
鼠标类型	工业级电容型触摸板，X/Y resolution: >1,000 dots/inch (40 dots /mm)
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	PS2 或者 USB
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08
尺寸	375.0 x 140.0 mm x 22.0-32.0mm (长*宽*高)
重量	2.0kg

尺寸图

