

## MKA-12NL-V1

米拓小键盘，不锈钢，12 键，带背光，上安装



### 特点

- 高品质 304 不锈钢材质，拉丝面板
- 12 个按键，硅胶凸键，可快速输入
- 带工业级沉金 PCB 控制板
- 自带背光以适应过暗环境，背光颜色可选
- IP65 防水防尘防暴防盐雾等，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 可定制化各种界面
- 嵌入式上安装，前面板带螺钉，由上往下安装
- USB/PS2/RS232/RS485/矩阵接口均可选

### 应用领域

各种室内外无人监管场所自助终端，如密码柜，加油机，门禁，存取款机，公用电话，停车入闸设备等。

## 参数

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 按键个数   | 12                                                         |
| 按键行程   | 2.0mm                                                      |
| 按键克力   | 1.2N +/-0.1N                                               |
| 文字处理   | 蚀刻填油，可带凸起盲点                                                |
| 表面处理   | 精细拉丝处理                                                     |
| 开关类型   | 导电硅胶碳粒+沉金 PCB                                              |
| 开关寿命   | >5 百万次                                                     |
| 材料     | 前面板：304 拉丝不锈钢 背板：氧化拉丝铝板                                    |
| 电压     | 5v DC +/-5%                                                |
| 接口     | PS2/USB/RS232/RS485/矩阵等均可选                                 |
| 电磁兼容标准 | EN 55032:2015 , EN 55035:2017                              |
| 温度范围   | 工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C             |
| 相对湿度   | 100%                                                       |
| 大气压力   | 60-106Kpa                                                  |
| 平均故障时间 | >20000 小时                                                  |
| 平均修复时间 | < 30 分钟                                                    |
| 兼容性    | Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX |
| 保质期    | 1 年                                                        |
| 认证     | CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08                                     |
| 尺寸     | 100.0 x 95.0 mm (前面板), 95.0 x 77.0 mm (后面板)                |
| 重量     | 0.8kg                                                      |

## 尺寸图

