

MKA-34-NL-MX-V1

米拓小键盘，不锈钢，12 键，带背光，上安装



特点

- 高品质 304 不锈钢材质，拉丝面板
- 12 个按键，硅胶凸键，可快速输入
- 工业级镀金锅仔 PCB
- 自带背光以适应过暗环境，背光颜色可选
- IP65 防水防尘防暴防盐雾等，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 可定制化各种界面
- 嵌入式上安装，前面板带种钉，由上往下安装
- 矩阵接口，USB/PS2/RS232/RS485 可选

应用领域

各种室内外无人监管场所自助终端，如密码柜，加油机，门禁，存取款机，公用电话，停车入闸设备等。

参数

按键个数	12
按键行程	0.45mm
按键克力	3.0N +/-0.1N
文字处理	蚀刻填油, 可带凸起盲点
表面处理	精细拉丝处理
开关类型	镀金锅仔 PCB
开关寿命	>2 百万次
材料	前面板: 304 拉丝不锈钢 背板: 氧化拉丝铝板
电压	5v DC +/-5%
接口	矩阵接口, PS2/USB/RS232/RS485 可选
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08
尺寸	88.0 x 102.0 mm (前面板), 68.0 x 90.0 mm (后面板)
重量	0.6kg

尺寸图

